

Funkfernsteuerung MC-2-3

LCD-Display für Betriebsfunktionen
6 Funktionstasten, zweistufig, Not-Aus Taster
4 einstufige Wahltaster, 4 Status LED's
inkl. 2 aufladbare Akkus und Ladegerät
Not-Aus EN 954-1 Kat. 2, 3 und 4
Umgebungstemperatur -25°C bis + 70°C



Funkfernsteuerung MC-3-5

Digitale und analoge Funkfernsteuerung
64 digitale und 13 analoge Funktionen
Umschalten der Sendefrequenz
inkl. 2 aufladbare Akkus und Ladegerät
Reichweite bis zu 200m, Optional IP 67
Umgebungstemperatur -25°C bis + 50°C



Funkfernsteuerung MC-3000

Funkfernsteuerung für raue Umgebungen
Aus säurebeständigem, schlagfestem Kunststoff
Duplex Kommunikation mit Anzeigeleuchte/LCD
64 digitale und 13 analoge Funktionen
Auswählbare Sendefrequenz
Grosse Auswahl an Bedienelementen



Funkfernsteuerung MC-3000 Ex

64 digitale und 13 analoge Funktionen
Duplex Kommunikation mit Anzeigeleuchte
Eigensicherer Akku
Genehmigt durch PT, BAPT, ART, FCC
ATEX und IEC EX Zone 0 & 1
Reichweite bis zu 200m, Optional IP 66



Empfängereinheit MC-IRX

Mit allen Systemen kompatibel
Mit Überwachungsdisplay ausgerüstet
16 Relais Ausgänge, 5 Ampère
Doppelt überwachtes Not-Aus Relais
Optional 6 proportionale Ausgänge
Optional EX Zone 1



Radio Remote Control MC-2-3

LCD-Display for operational functions
6 two step pushbuttons, emergency stop pushbutton
4 single step pushbuttons, 4 Status LED's
incl. 2 rechargeable AA batteries and battery charger
Emergency Stop EN 954-1 Cat. 2, 3 and 4
temperature -25°C up to + 70°C



Radio Remote Control MC-3-5

Digital and analog radio remote control
64 digital and 13 analog functions
Possible to change frequency
incl. rechargeable battery pack and battery charger
Operating distance up to 200m, Optional IP 67
temperature -25°C up to + 50°C



Radio Remote Control MC-3000

Radio remote control for harsh environments
special impact resisting and acid-proof plastic
Duplex communication with feedback to lamps/LCD
64 digital and 13 analog functions
Selectable radio frequency
A wide range of control components and functions



Radio Remote Control MC-3000 Ex

64 digital and 13 analog functions
Duplex communication with feedback to lamps
Battery used in the terminal is intrinsically safe
Approved by PT, BAPT, ART, FCC
ATEX und IEC EX Zone 0 & 1
Operating distance up to 200m, Optional IP 66



Receiver Unit MC-IRX

With all types of system compatible
Comes with a monitoring display
16 relay outputs, 5 Amps
Duplicated monitored emergency stop
Optional 6 proportional outputs
Optional EX Zone 1

